

# Station AutoRAE Lite

Station d'étalonnage et de vérification d'étalonnage automatiques AutoRAE Lite



**Coût de propriété le plus bas du marché**

**Stockage complet des données**

**Vérification de l'étalonnage en 12 secondes**

**Système portable avec batterie en option**

**Configuration totale des détecteurs de gaz**

**Suppression des risques de fuite de gaz grâce au système de débit à la demande**

L'AutoRAE Lite est une station ultra rapide et économique destinée aux étalonnages et aux vérifications d'étalonnage. Elle enregistre toutes les données dans un fichier texte qu'il est ensuite possible de consulter avec un tableur ou avec un éditeur. Capable de vérifier l'étalonnage de plus de 700 détecteurs avec un seul jeu de piles, la station AutoRAE Lite offre le coût de propriété le plus bas qui soit sur le marché.

Elle fonctionne en outre sur un système basse pression avec pompe intégrée.

## Principales caractéristiques

- Étalonnages et vérifications des étalonnages entièrement automatiques
- Vérification de l'étalonnage en 12 secondes
- Étalonnage complet en 2 minutes
- Seulement 70 cm<sup>3</sup> de gaz utilisé par vérification d'étalonnage
- Fichiers de données sécurisés
- Fonctionnement sur batterie en option
- Configuration des détecteurs
- Isolant moulé en caoutchouc
- Alarme prévenant de l'absence d'arrivée de gaz
- Régulation du débit à la demande



*Vérification de l'étalonnage du détecteur ToxiRAE 3 avec la station AutoRAE Lite*



CERTIFIÉ  
ISO 9001

**RAE**<sup>®</sup>  
SYSTEMS

# Station AutoRAE Lite

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques de la station\*

<b>Certifications</b>	CE
<b>Capteur</b>	Capteurs de son et de luminosité
<b>Stockage des données</b>	Fichiers texte (format compatible avec n'importe quel tableur ou éditeur) ; enregistrement quotidien des : 1. vérifications d'étalonnage ; 2. étalonnages ; 3. alarmes. Données sécurisées
<b>Temps de vérification de l'étalonnage</b>	12 s
<b>Quantité de gaz utilisée pour une vérification</b>	70 cm <sup>3</sup>
<b>Temps d'étalonnage</b>	2 min
<b>Quantité de gaz utilisée pour un étalonnage</b>	300 cm <sup>3</sup>
<b>Système pneumatique</b>	Régulateur de débit à la demande Pompe intégrée Alarme prévenant de l'absence d'arrivée de gaz
<b>Alimentation</b>	12 V CC ou batterie
<b>Durée de vie des piles</b>	700 vérifications avec 4 piles de type C
<b>Température de fonctionnement</b>	-10 à +50 ° C (+14 à +122 ° F)
<b>Hygrométrie</b>	10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
<b>Dimensions</b>	38 cm x 32 cm x 17 cm/15" x 12,5" x 6,5" (L x P x H)
<b>Poids</b>	4,1 kg (9 lb)

\*Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification

### L'offre AutoRAE Lite comprend les éléments suivants :

- Station AutoRAE Lite spécifiée
- Câble USB pour configuration sur ordinateur
- Alimentation 12 V
- Régulateur de débit à la demande
- Carte mémoire SD de 512 Mo minimum
- Guide de démarrage
- Filtre d'admission
- CD
  - Manuel d'utilisation
  - Pilotes
  - Logiciel utilitaire

### Pour commander

#### Références

##### AutoRAE Lite

Station d'étalonnage et de vérification d'étalonnage	T01-0100-000
--	--------------

**Numéro gratuit : 877-723-2878**

[www.raesystems.com](http://www.raesystems.com)

**RAE Systems Inc.**  
3775 North First Street  
San Jose, CA 95134, États-Unis  
raesales@raesystems.com

États-Unis/Canada 1-877-723-2878  
Europe/Russie +45 8652 5155  
Moyen-Orient/Australie +971 4 3639 427  
Chine +86 10 58858788  
Asie +852 2669 0828

