Détecteur SGT

Détecteur de gaz monofonction.

- ✓ Léger, compact et résistant (IP67)
- ✓ Certifié ATEX
- ✓ Durée d'utilisation garantie de 2 ans
- ✓ Sans entretien
- ✓ Enregistre jusqu'à 30 événements
- ✓ Fonction « Bump test »
- ✓ Existe pour : oxygène (O2) ou gaz toxiques (H2S / CO)

Le détecteur monogaz SGT est conçu pour assurer la sécurité des personnes intervenant dans des environnements dangereux ou difficiles. Il existe des versions pour l'oxygène (O2) ou les gaz toxiques : sulfure d'hydrogène (H2S), monoxyde de carbone (CO).

Après activation, il détecte et mesure le gaz en continu pendant 2 ans garantis, sans maintenance. Il est doté de LED clignotantes rouges très lumineuses, d'une alarme sonore de 95 dB et d'un vibreur, pour alerter efficacement.

100 % des détecteurs sont testés en sortie de production, afin de vous assurer un coût de revient minimal et une sécurité accrue. Il dispose aussi des fonctions « Bump test », test automatique et test de la batterie.

La station d'accueil optionnelle permet de calibrer et tester automatiquement jusqu'à 4 détecteurs simultanément.

L'accessoire IR Link permet d'exporter les 30 derniers événements, configurer les niveaux d'étalonnage, les alarmes et options.

Station de charge (en option)

IR Link (en option) pour transmettre les données

Pratique et sécurisé, commandez en ligne sur www.safetylife.fr

Spécifications et caractéristiques :

Modèle	O2	CO	H2S
Plages de mesure	0-30% Vol	0-500 ppm	0-100 ppm
Résolution	0.1 % Vol	1 ppm	1 ppm
Durée de vie	Garantie 24 mois après activation (à raison de 2 min. d'alarme par jour)		
Affichage	Ecran LCD rétroéclairé		
Alarmes	LED rouge + Alarme sonore 95 dB + Vibreur		
Capteur	Cellule Electrochimique (EC)		
Batterie	Batterie Lithium, non remplaçable		
Température	Fonctionnement de -30 à 50°C		
Humidité	Fonctionnement de 5 à 95 % d'Humidité Relative (HR) sans condensation		
Dimensions	50 mm(L) x 85 mm(H) x 35 mm(P)		
Poids	93g		
Boîtier	Polycarbonate et caoutchouc, IP66 / IP67		
Certifications	ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga I ECEx Ex ia IIC T4		
Options	IR LINK, Station d'accueil, Pompe de prélèvement (SP-Pump101)		

Description :

Détecteur	*Référence*	*Garantie*
Détecteur SGT version O2 (oxygène)	SGT-O2	2 ans
Détecteur SGT version CO (monoxyde de carbone)	SGT-CO	2 ans
Détecteur SGT version H2S (Sulfure d'hydrogène)	SGT-H2S	2 ans

ANATECS
305 rue des Quatre Chemins,
Parc d'Activités des Ayats
69390 Millery

Tél : 04 78 46 48 43
info@anatecs.fr
www.anatecs.fr | **www.safetylife.fr**

Pratique et sécurisé, commandez en ligne sur **www.safetylife.fr**