

Détecteur quatre gaz compact.

- ✓ Détection et mesure simultanée de :
oxygène (O₂), gaz inflammables (LIE),
monoxyde de carbone (CO),
sulfure d'hydrogène (H₂S)
- ✓ Temps de réponse de 15 secondes
- ✓ Enregistre jusqu'à 1 000 événements
- ✓ Autonomie de 24 heures
- ✓ Batterie et capteurs remplaçables
- ✓ Boîtier robuste et léger
- ✓ IP 68
- ✓ Garantie 2 ans



Le détecteur MUNI MP420 est un détecteur 4 gaz pratique, compact et léger. Sa version standard détecte les principaux gaz à surveiller en milieu confiné : les gaz inflammables (LIE), le monoxyde de carbone (CO), le sulfure d'hydrogène (H₂S) et il mesure le taux d'oxygène (O₂). Il est muni d'un boîtier robuste sans pièces mobiles, résistant à l'immersion dans l'eau (IP 68).

L'écran large du détecteur MUNI offre une bonne lisibilité. L'utilisation de l'appareil et la navigation dans les menus est facile, réduisant ainsi le temps de formation des utilisateurs.



Spécifications et caractéristiques :

Dénomination	Détecteur MUNI MP420, Part N.			
Capteurs	Gaz inflammables capteur catalytique	O ₂ capteur <i>lead-free</i>	H ₂ S	CO
Plage	1 - 100% LIE	0.1 - 30.0% Vol	0.1 - 100 ppm	1 - 1000 ppm
Temps de réponse	15 sec.	15 sec.	15 sec.	15 sec.
Affichage	Affichage en temps réel de la concentration de gaz, indicateur d'état de l'appareil, de la batterie, valeurs STEL, TWA, maximales et minimales			
Ecran	Ecran LCD 44 x 22 mm rétro-éclairé			
Alarmes	Visuelle : affichage à l'écran + indicateur LED rouges clignotantes Sonore : 95 dB à 30 cm Vibreur			
Journal	Enregistre jusqu'à 1000 événements (alarmes, tests, calibrations)			
Communication	Téléchargement de données, configuration de l'appareil et mises à jour sur ordinateur via le câble USB inclus, station MuniDock (optionnelle).			
Température	-20°C à +50°C			
Humidité	0 à 95% Humidité Relative sans condensation			
Batterie	Batterie Lithium-Ion rechargeable			
Autonomie	Environ 24 h			
Dimensions	110 x 60 x 30 mm			
Poids	230 g			
Boîtier	IP 68			
Certifications Conformité	ATEX / IECEx : II 1G Ex da ia IIC T4 Ga Normes CE EMC/RFI : directive 2014/30/EU			
Accessoires	Inclus : câble USB, chargeur secteur, adaptateur de calibration, guide de démarrage (anglais) Optionnel : station de test et calibration MuniDock MP420T			
Garantie	2 ans, incluant les capteurs			

ANATECS

305 rue des Quatre Chemins,
Parc d'Activités des Ayats
69390 Millery

Tél : 04 78 46 48 43
info@anatecs.fr
www.anatecs.fr | www.safetylife.fr